



Интересный эффект анимации на JavaScript: При наведении курсора на ссылку название ссылки надвигается на зрителя увеличиваясь в размере. Создается впечатление, что ссылка выпрыгивает наружу.

1. [Посмотреть эффект](#)
2. [Скачать скрипт](#)

Основа скрипта взята из <http://web-mastery.info/>
Мной модифицирована функция ringup2() и код в <body>.

```
<html>
<head>
<title> Jamping title</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=windows-1251">
<style type="text/css">
<!--
body { background-color:#FAFDFF;
margin:0px; padding:0px;
font-size:12px;
color:#000;
font-family:Georgia, Helvetica, sans-serif; }

b { color:#00008B }
.promo { color:#AF0032;
font-size:12px;
text-align:center;
margin-top:20px }
.promo a:link, .promo a:visited, .promo a:hover { color:#0066CC;
text-decoration:underline; }
```

Выпрыгивающие ссылки

Автор: А.Волос - Обновлено 09.05.2011 07:59

```
.ringstyle {      color: #3399CC;
font-family: verdana;
font-size: 5pt;
position: absolute;
top: -50px;
visibility: visible  }
.explain {      color: #FF0000;
font-family: times;
font-size: 20pt;
left: 40px;
position: absolute;
text-align: left;
top: 80px;
width: 480px  }
```

```
.explain_a {      color: #000000;
font-family: times;
font-size: 20pt;
left: 40px;
position: absolute;
text-align: right;
top: 80px;
width: 480px  }
```

```
a {
color: #0000FF;
font-family: times;
text-decoration: underline
}
a:visited {
color: #0000FF
}
}
```

-->

```
<!-- web-mastery.info -->
</style>
<script>
<!--
var mas = []
mas[0] = &quot;Americano&quot;
mas[1] = &quot;Over and over&quot;
mas[2] = &quot;Hello Dolly&quot;

var x,y
```

```
var timer
var i_fontsize=0
var step=0
var thisx,thisy

function handlerMM(e){    x = (document.layers) ? e.pageX : event.clientX
y = (document.layers) ? e.pageY : event.clientY    }

function ringup(arg) {    if (document.all) {        thisx = x
    thisy = y
    ringup2(arg)    } }

function ringup2(arg) {

if(arg==1){    if (i_fontsize<=600) {        document.all.arg1.style.fontSize=i_fontsize

document.all.arg1.style.color=&quot;rgb(255,&quot;+Math.floor(i_fontsize/6)+&quot;,&quot;+Mat
h.floor(i_fontsize/6)+&quot;)&quot;;
    document.all.arg1.style.posLeft=thisx-(Math.floor(i_fontsize/3))
    document.all.arg1.style.posTop=thisy-(Math.floor(i_fontsize/1.4))
    step+=4
    i_fontsize+=step
    timer=setTimeout(&quot;ringup(1)&quot;,50)    }
else {    clearTimeout(timer)
    i_fontsize=0
    step=0
    document.all.arg1.style.posTop=-10000    } }

if(arg==2){    if (i_fontsize<=600) {        document.all.arg2.style.fontSize=i_fontsize

document.all.arg2.style.color=&quot;rgb(255,&quot;+Math.floor(i_fontsize/6)+&quot;,&quot;+Mat
h.floor(i_fontsize/6)+&quot;)&quot;;
    document.all.arg2.style.posLeft=thisx-(Math.floor(i_fontsize/3))
    document.all.arg2.style.posTop=thisy-(Math.floor(i_fontsize/1.4))
    step+=4
    i_fontsize+=step
    timer=setTimeout(&quot;ringup(2)&quot;,50)    }
else {    clearTimeout(timer)
    i_fontsize=0
    step=0
    document.all.arg2.style.posTop=-10000    } }

if(arg==3){    if (i_fontsize<=600) {        document.all.arg3.style.fontSize=i_fontsize

document.all.arg3.style.color=&quot;rgb(255,&quot;+Math.floor(i_fontsize/6)+&quot;,&quot;+Mat
h.floor(i_fontsize/6)+&quot;)&quot;;
```

Выпрыгивающие ссылки

Автор: А.Волос - Обновлено 09.05.2011 07:59

```
document.all.arg3.style.posLeft=thisx-(Math.floor(i_fontsize/3))
document.all.arg3.style.posTop=thisy-(Math.floor(i_fontsize/1.4))
step+=4
i_fontsize+=step
timer=setTimeout(&quot;ringup(3)&quot;,50) }
else { clearTimeout(timer)
i_fontsize=0
step=0
document.all.arg3.style.posTop=-10000 } }

//-----
if(arg==4){ if (i_fontsize<=600) { document.all.arg4.style.fontSize=i_fontsize

document.all.arg4.style.color=&quot;rgb(255,&quot;+Math.floor(i_fontsize/6)+&quot;,&quot;+Mat
h.floor(i_fontsize/6)+&quot;)&quot;;
document.all.arg4.style.posLeft=thisx-(Math.floor(i_fontsize/3))
document.all.arg4.style.posTop=thisy-(Math.floor(i_fontsize/1.4))
step+=4
i_fontsize+=step
timer=setTimeout(&quot;ringup(4)&quot;,50) }
else { clearTimeout(timer)
i_fontsize=0
step=0
document.all.arg4.style.posTop=-10000 } }
if(arg==5){ if (i_fontsize<=600) { document.all.arg5.style.fontSize=i_fontsize

document.all.arg5.style.color=&quot;rgb(255,&quot;+Math.floor(i_fontsize/6)+&quot;,&quot;+Mat
h.floor(i_fontsize/6)+&quot;)&quot;;
document.all.arg5.style.posLeft=thisx-(Math.floor(i_fontsize/3))
document.all.arg5.style.posTop=thisy-(Math.floor(i_fontsize/1.4))
step+=4
i_fontsize+=step
timer=setTimeout(&quot;ringup(5)&quot;,50) }
else { clearTimeout(timer)
i_fontsize=0
step=0
document.all.arg5.style.posTop=-10000 } }
if(arg==6){ if (i_fontsize<=600) { document.all.arg6.style.fontSize=i_fontsize

document.all.arg6.style.color=&quot;rgb(255,&quot;+Math.floor(i_fontsize/6)+&quot;,&quot;+Mat
h.floor(i_fontsize/6)+&quot;)&quot;;
document.all.arg6.style.posLeft=thisx-(Math.floor(i_fontsize/3))
document.all.arg6.style.posTop=thisy-(Math.floor(i_fontsize/1.4))
step+=4
i_fontsize+=step
timer=setTimeout(&quot;ringup(6)&quot;,50) }
```

Выпрыгивающие ссылки

Автор: А.Волос - Обновлено 09.05.2011 07:59

```
else {      clearTimeout(timer)
  i_fontsize=0
  step=0
  document.all.arg6.style.posTop=-10000    }  }

}

document.onmousemove = handlerMM;

// - End of JavaScript - -->
</script>
</head>

<!-- ////////////////////////////////////// -->

<body text="red" link="blue" vlink="purple"
alink="red">

  <p>
<IMG SRC="ric_01_01.JPG" BORDER="0"
ALIGN="Выравнивание"
WIDTH="254" HEIGHT="192" ALT="Подсказка"
NAME="Имя" >
<p>

  <TABLE WIDTH="30%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
<CAPTION>
<div align=center><font size=6 color="magenta" face="Comic Sans
MS,Tahoma">
Time of the music
</font></div>
</CAPTION>

  <TR>
<TD ALIGN=CENTER BGCOLOR= #00FFFF><FONT SIZE =5>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=u6YLMGKzGgg&feature=related"
target="self" title="pick4you"
onmouseover="ringup(1)">Americano</a></p>
```

```
</TD>
<TD ALIGN=CENTER BGCOLOR= #00FFFF><FONT SIZE =&quot;5&quot;>
<a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=fDvRt5UsNKM&quot; target=&quot;self&quot;
title=&quot;pick4you&quot; onmouseover=&quot;ringup(4)&quot;>Killing me softly </a></p>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD ALIGN=CENTER BGCOLOR= #F0F8FF><FONT SIZE =&quot;5&quot;>
<a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=2MD2ee4pU_8&quot; target=&quot;self&quot;
title=&quot;pick4you&quot; onmouseover=&quot;ringup(2)&quot;>Over and over </a></p>
</TD>
<TD ALIGN=CENTER BGCOLOR= #F0F8FF><FONT SIZE =&quot;5&quot;>
<a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=SvIM67QT-4E&quot; target=&quot;self&quot;
title=&quot;pick4you&quot; onmouseover=&quot;ringup(5)&quot;>Cecilia </a></p>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD ALIGN=CENTER BGCOLOR= #00FFFF><FONT SIZE =&quot;5&quot;>
<a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=kmfeKUNDDYs&quot; target=&quot;self&quot;
title=&quot;pick4you&quot; onmouseover=&quot;ringup(3)&quot;>Hello Dolly </a></p>
</TD>
<TD ALIGN=CENTER BGCOLOR= #00FFFF><FONT SIZE =&quot;5&quot;>
<a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=WuG35Tbrtbw&amp;feature=related&quot;
target=&quot;self&quot; title=&quot;pick4you&quot; onmouseover=&quot;ringup(6)&quot;>El
Condor Pasa </a></p>
</TD>
</TR>

</TABLE>

<p>

<div class=&quot;ringstyle&quot; id=&quot;arg1&quot;>Americano</div>
<div class=&quot;ringstyle&quot; id=&quot;arg2&quot;>Over and over!</div>
<div class=&quot;ringstyle&quot; id=&quot;arg3&quot;>Hello Dolly</div>
<div class=&quot;ringstyle&quot; id=&quot;arg4&quot;>Killing me softly</div>
<div class=&quot;ringstyle&quot; id=&quot;arg5&quot;>Cecilia</div>
<div class=&quot;ringstyle&quot; id=&quot;arg6&quot;>El Condor Pasa</div>

</body>
</html>
```

Выпрыгивающие ссылки

Автор: А.Волос - Обновлено 09.05.2011 07:59

[Вверх](#)