

Программа заменяет непечатаемый символ "n" символами "rn".

Программа обрабатывает все файлы в каталоге from,

Результат помещает в каталог to.

\$myNewLine = str_replace("n","rn",\$myLine);

Это позволяет просмотреть код по клавише F4.

```
<?php    //объявим массивы
$masNameFrom = array();
$masNameTo = array();

//-----
// откроем файл для записи ошибок
$filename = &quot;error.txt&quot;;
if(!$myFile = fopen($filename, &quot;w&quot;))) {    print(&quot;Error: &quot;);
    print(&quot;'$filename' could not be createdn&quot;);
    exit;    }
//-----
// open directory
$myDirectoryFrom = opendir(&quot;from1&quot;);
$n=0;
// считаем в массив имена файлов из from1
while(FALSE !== ($entryName = readdir($myDirectoryFrom))) {
    $masNameFrom[$n] = $entryName;
    $n++;
}
// сосчитаем количество элементов в массиве
$indexLimit = count($masNameFrom);
// для каждого имени файла повторим цикл
for($index=2; $index < $indexLimit; $index++) {

    //-----    // откроем файл для чтения
    $Temp = &quot;from1/&quot;;
    $filenameFrom = &quot;$Temp$masNameFrom[$index]&quot;;
    if(!$myFileFrom = fopen($filenameFrom, &quot;r&quot;))) {        fputs($myFile,
&quot;'$filenameFrom' could not be openedn&quot; );
        exit;    }

    //-----
    //откроем файл для записи
    $Temp1 = &quot;to1/&quot;;
    $filenameTo = &quot;$Temp1$masNameFrom[$index]&quot;;
    if(!$myFileTo = fopen($filenameTo, &quot;w&quot;))) {        fputs($myFile,
&quot;'$filenameTo' could not be createdn&quot; );
        exit;    }
```

Заменяем непечатаемый символ "\n" символами "\r\n" (Project 16)

Автор: А.Волос

03.04.2011 03:46 - Обновлено 05.05.2011 07:47

```
//-----  
//считаем построчно из файла from в файл to  
while(!feof($myFileFrom)) {  
  
    //читаем строку из файла  
    $myLine = fgets($myFileFrom, 1024);  
  
    $myNewLine = str_replace('&quot;n&quot;','&quot;\r\n&quot;',$myLine);  
    //$myNewLine = addslashes($myLine,&quot;\" ..37&quot;);  
  
    fputs($myFileTo, &quot;$myNewLine&quot;);  
  
}  
  
// закроем файлы  
fclose($myFileFrom);  
fclose($myFileTo);    }//end for  
  
//-----  
// close directory  
closedir($myDirectoryFrom);  
fclose($myFile);  
//-----    ?>
```

[Вверх](#)