



В этой статье предлагаю вниманию публики написанный мной модуль, который чувствителен к данным пункта меню. Какие данные пункта меню я имею в виду? Такие:

- идентификатор меню
- идентификатор статьи, на которую ссылается данный пункт меню.

Представим себе меню, пункты которого ссылаются на разные статьи. Каждая из этих статей имеет свою отличную от других категорию. В каждой из этих категорий имеются и другие статьи, кроме той, на которую ссылается пункт меню.

Наш модуль считывает ИД меню, ИД статьи, запрашивает в БД ИД категории, к которой принадлежит статья. Запрашивает данные по 6 последним (новейшим) статьям из данной категории. Используя эти данные выводит все 6 статей (заголовок, интротекст, картинка), естественно каждая статья со своей картинкой. В каждой статье есть ссылка-картинка "Подробнее" на полную версию статьи.

Статья, на которую ссылается пункт меню содержит только вызов нашего модуля, который и формирует страницу. То есть: {loadmodule mod_category_new, mod_category_new,MyNewStyle}

Каждая статья, на которую ссылается любой из пунктов меню, содержит одну только эту инструкцию, но результат на странице (контент, картинки и прочее) полностью зависит от пункта меню.


Собственно этот модуль имитирует поведение страницы Блог категории. Расположение статей на странице полностью зависит от css-стилей и может быть любым.

Меню параметры модуля Joomla

Автор: А.Волос - Обновлено 29.09.2014 17:02

Цена изделия, которая фигурирует в выводимых статьях, считывается из параметров модуля, и является фикцией, так как модуль имеет только демонстрационную версию. Так что цену можно вообще убрать.

Для того, чтобы картинки правильно вставлялись в свою категорию, надо называть их в формате: p1-80.jpg, p2-80.jpg, p3-80.jpg. Здесь 80 - ИД категории. Если картинки должны принадлежать другой категории, то указываете вместо 80 номер нужной категории. Модуль выберет и вставит их при выводе статьи в соответствующем пункте меню.



Файлы модуля:

helper.php

```
{codecitation style="brush: html;" class="collapse:true;" }
```

```
<?php
/**
 * @package Joomla.Site
 * @subpackage mod_category_new
```

```
* @author Albert Volos http://pick4you.ru October 2012
* @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
* @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
*/
```

```
// no direct access
defined('_JEXEC') or die;
```

```
class modMiddletop_newHelper
{
```

```
    static function getAnonse(){
```

```
        $menu = & JSite::getMenu();
        $current_menu = $menu->getActive();
        $cur_link = $current_menu->link;
```

```
        //вычленим из ссылки ИД статьи
        $frag = strrchr($cur_link, '&quot;&quot;');
        $pos = strpos($frag, '=');
        $art_num = substr($frag, ($pos+1));
```

```
        $db = JFactory::getDbo();
        $query = $db->getQuery(true);
        $query->select('a.catid');
        $query->order('a.created DESC');
        $query->from('#__content AS a');
        $query->where('&quot;a.id=$art_num&quot;');
        $db->setQuery($query, 0);
        $result = $db->loadObjectList();
```

```
        $ar = array();
```

```
        if (!empty($result)){
            foreach($result as $name){
                $ar[0] = $name->catid;
            }
        };
        return (array) $ar;
    }
```

```
    static function getAnonse2($params){
```

```
        $menu = & JSite::getMenu();
        $current_menu = $menu->getActive();
        $cur_alias = $current_menu->alias;//алиас пункта меню
```

```
$db = JFactory::getDbo();  
$query = $db->getQuery(true);  
$query->select('a.id, a.title, a.introtext, a.alias, a.catid');  
$query->order('a.created DESC');  
$query->from('#__content AS a');  
$query->where('&quot;a.catid=$params&quot;');  
$db->setQuery($query, 0);  
$result = $db->loadObjectList();
```

```
$ar_f = array();  
if (!empty($result)){  
$index = 0;  
foreach($result as $name){  
$ar = array();  
$ar[0] = $name->title;  
$ar[1] = $name->introtext;  
$ar[2] = $name->id;  
$ar[3] = $name->alias;  
$ar[4] = $name->catid;  
$ar[5] = $cur_alias;  
$ar_f[$index]=$ar;  
$index++;  
}  
};
```

```
return (array) $ar_f;  
}
```

```
}  
?>
```

```
{/codecitation}
```

mod_category_new.php

```
{codecitation style="brush: html;" class="collapse:true;" }
```

```
<?php  
/**  
 * @package Joomla.Site  
 * @subpackage mod_category_new
```

Меню параметры модуля Joomla

Автор: А.Волос - Обновлено 29.09.2014 17:02

```
* @authorAlbert Volos http://pick4you.ru October 2012
* @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
* @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
*/

// no direct access
defined('_JEXEC') or die;

// Include the latest functions only once
require_once dirname(__FILE__).'/helper.php';

//переменная names доступна в шаблоне модуля
$ar2 = modMiddletop_newHelper::getAnonse();//эта функция вернет ИД категории
$т_catid = $ar2[0];
$ar = modMiddletop_newHelper::getAnonse2($т_catid);//эта функция вернет массив данных
о статьях

$lenmas = count($ar);

//получим параметры из модуля
$т_ar = array();
for($i=0;$i<($lenmas-1);$i++){
    $т = array();
    $т[0] = $params->get('&quot;imgname$i&quot;', p1.jpg);//картинка для вывода в блок
    $temp = $т[0];
    $т[1] = $params->get('&quot;price_dollar$i&quot;', 0);//цена рубли
    $т[2] = $params->get('&quot;price_cents$i&quot;', 0); //цена копейки
    $т_ar[$i] = $т;
}

$moduleclass_sfx = htmlspecialchars($params->get('moduleclass_sfx'));

require JModuleHelper::getLayoutPath('mod_category_new', $params->get('layout', 'default'));

?>

{/codecitation}

default.php

{codecitation style="brush: html;" class="collapse:true;" }
```

```
<?php
/**
 * @package Joomla.Site
 * @subpackage mod_category_new
 * @author Albert Volos http://pick4you.ru October 2012
 * @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */
// no direct access
defined('_JEXEC') or die;

?>
<?php
if (!empty($ar)){
    //$lenmas = count($ar);
    for($i=0;$i<($lenmas-1);$i++){
        $t_title = $ar[$i][0];
        $t_intro = $ar[$i][1];

        $t_id = $ar[$i][2];
        $t_alias = $ar[$i][3];
        $t_catid = $ar[$i][4];
        $t_al = $ar[$i][5];
        $path = &quot;/JJ25_2/joomla/index.php/$t_al/$t_id-$t_alias&quot;;

        $ta2 = $it_ar[$i][0];
        //вычленим из ссылки расширение картинки
        $frag2 = strchr($ta2, &quot;.&quot;);
        $pos = strpos($ta2,&quot;.&quot;);
        $frag = substr($ta2,0,$pos);
        $ta = &quot;$frag-$t_catid$frag2&quot;;
        $tb = $it_ar[$i][1];
        $tc = $it_ar[$i][2];
    }
?>
    <div class=&quot;product_box&quot;><a href=&quot;/&quot;><img
src=&quot;media_users/01/<?php echo $ta ?>&quot; alt=&quot;&quot;
class=&quot;prod_image&quot; /></a>
        <div class=&quot;product_details&quot;>
            <div class=&quot;prod_title&quot;><?php echo &quot;<b> $t_title </b>&quot;; ?></div>
            <div class=&quot;product_introtxt&quot;><?php echo &quot; $t_intro&quot;; ?></div>
            <p class=&quot;price&quot;>Price: <span class=&quot;price&quot;><?php echo
&quot;$tb&quot; ?>.<?php echo &quot;$tc&quot; ?> $ </b></span></p>
            <a href=&quot;<?php echo $path; ?>&quot; class=&quot;details&quot;><img
src=&quot;modules/mod_category_new/images/details.gif &quot; alt=&quot;&quot; /> </a>
        </div><!-- End product_details-->
    </div><!-- End product_box -->
```

```
<?php  
}  
}  
?>
```

```
{/codecitation}
```

mod_category_new.xml

```
{codecitation style="brush: xml;" class="collapse:true;" }
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<extension  
  type="module";  
  version="2.5";  
  client="site";  
  method="upgrade";>  
  <name>mod_category_new</name>  
  <author>Albert Volos</author>  
  <creationDate>October 2012</creationDate>  
  <copyright>Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved.</copyright>  
  <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>  
  <authorEmail>pick4you$yandex.ru</authorEmail>  
  <authorUrl>www.pick4you.ru</authorUrl>  
  <version>2.5.0</version>  
  <description>MOD_CATEGORY_NEW_XML_DESCRIPTION</description>  
  <files>  
    <filename module="mod_category_new">mod_category_new.php</filename>  
    <folder>images</folder>  
    <folder>tmpl</folder>  
    <filename>helper.php</filename>  
    <filename>index.html</filename>  
  </files>  
  <languages>  
    <language tag="en-GB">en-GB.mod_category_new.ini</language>  
    <language tag="en-GB">en-GB.mod_category_new.sys.ini</language>  
  </languages>  
  <help key="JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_LATEST_USERS"/>  
  <config>  
    <fields name="params">  
      <fieldset name="basic">
```

```
<field
name=&quot;imgname0&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;imgtest.jpg&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_dollar0&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_cents0&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;imgname1&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;imgtest.jpg&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_dollar1&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_cents1&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;imgname2&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;imgtest.jpg&quot;
```



```
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_dollar2&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_cents2&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;imgname3&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;imgtest.jpg&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_dollar3&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_cents3&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;imgname4&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;imgtest.jpg&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
```

```
name=&quot;price_dollar4&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_cents4&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;imgname5&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;imgtest.jpg&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_IMGNAME_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_dollar5&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICEDOLLAR_DESC&quot;>
</field>
<field
name=&quot;price_cents5&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;0&quot;
label=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_LABEL&quot;
description=&quot;MOD_MIDDLETOP_NEW_FIELD_PRICECENTS_DESC&quot;>
</field>
</fieldset>
<fieldset
name=&quot;advanced&quot;>
<field
name=&quot;layout&quot;
type=&quot;modulelayout&quot;
label=&quot;JFIELD_ALT_LAYOUT_LABEL&quot;
description=&quot;JFIELD_ALT_MODULE_LAYOUT_DESC&quot; />

<field
name=&quot;moduleclass_sfx&quot;
type=&quot;text&quot;
```

```
label=&quot;COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_LABEL&quot;
description=&quot;COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_DESC&quot; />

<field
name=&quot;cache&quot;
type=&quot;list&quot;
default=&quot;1&quot;
label=&quot;COM_MODULES_FIELD_CACHING_LABEL&quot;
description=&quot;COM_MODULES_FIELD_CACHING_DESC&quot;>
  <option
value=&quot;1&quot;>JGLOBAL_USE_GLOBAL</option>
  <option
value=&quot;0&quot;>COM_MODULES_FIELD_VALUE_NOCACHING</option>
</field>
<field
name=&quot;cache_time&quot;
type=&quot;text&quot;
default=&quot;900&quot;
label=&quot;COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_LABEL&quot;
description=&quot;COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_DESC&quot; />
<field
name=&quot;cachemode&quot;
type=&quot;hidden&quot;
default=&quot;static&quot;>
  <option
value=&quot;static&quot;></option>
</field>
</fieldset>
</fields>
</config>
</extension>

{/codecitation}
```