Иногда для того чтобы лучше понять как работают процедуры и функции модуля 1С, лучше представить цепочку их вызовов (стек вызовов) в виде кластеров имен функций.

Посмотрим работу программы на простом примере. Модули определения процедур и функций в 1С имеют примерно такую структуру:

```
 Процедура Проц6()
  Проц5();
КонецПроцедуры


Процедура Проц5()
  Проц4();
КонецПроцедуры
```

```
Процедура Проц4()
  Проц3();
КонецПроцедуры



Процедура Проц3()
  Проц2();
КонецПроцедуры



Процедура Проц2()
  Проц1();
КонецПроцедуры



Процедура Проц1()
  Сообщить("Привет!!!");
КонецПроцедуры



//////////////////////
Процедура Проц33()
  Проц1();
  Проц3();
  Проц6();
КонецПроцедуры



Процедура Проц35()
  Проц1();
  Проц2();
  Проц4();
КонецПроцедуры
```

После обработки этого файла программой результат будет таким:

+ Проц6

-- Проц5
- -- Проц4
- - -- Проц3
- - - -- Проц2
- - - - -- Проц1

+ Проц5
-- Проц4
- -- Проц3
- - -- Проц2
- - - -- Проц1

+ Проц4
-- Проц3
- -- Проц2
- - -- Проц1

+ Проц3
-- Проц2
- -- Проц1

+ Проц2
-- Проц1

+ Проц1

+ Проц33
-- Проц1
-- Проц3
- -- Проц2
- - -- Проц1
-- Проц6
- -- Проц5
- - -- Проц4
- - - -- Проц3
- - - - -- Проц2
- - - - - -- Проц1

+ Проц35
-- Проц1
-- Проц2
- -- Проц1
-- Проц4
- -- Проц3
- - -- Проц2
- - - -- Проц1

Текст программы:

{codecitation style="brush: php;"}

<?php

```
$mas_names = array();



 //----------------------------
 // откроем файл для вывода ошибок
 $filename = "error.txt";
 if(!($errorFile = fopen($filename, "w"))){
   print("'$filename' could not be createdn");
   exit;
 }
 //----------------------------
 // откроем файл для вывода
 $filename = "fileOut.txt";
 if(!($fileOut = fopen($filename, "w"))){
   fputs($errorFile, "'$filename' could not be createdn" );
   exit;
 }
 //----------------------------
 // откроем файл для чтения
 $filename = "data.txt";
 if(!($myFile = fopen($filename, "r"))){
   fputs($errorFile, "'$filename' could not be openedn" );
   exit;
 }



 $kn=0;
 //----------------------------
 //считаем построчно из файла data.txt в файл fileOut.txt
 while(!feof($myFile)){
     //читаем строку из файла
     $myLine = fgets($myFile, 1080);
     $str_temp = " $myLine";

     if((strpos($str_temp, "Функция") || strpos($str_temp, "Процедура")) && strpos($str_temp,
"(")   ) {//лексема  найдена



                 $str_temp = trim($myLine);

                 // разбивает строку в массив по пробелу.
                 $mas_str1 = explode(" ", $str_temp);
```

```
                // берет второй элемент массива (в нем должно присутствовать имя
функции или процедуры).
                $str_temp3 = $mas_str1[1];



                // разбивает его (этот элемент-строку) в массив по открывающей скобке.
                $mas_str2 = explode("(", $str_temp3);



                // берет первый элемент массива -  в нем должно быть чистое имя функции
                $str_temp4 = $mas_str2[0];



                // запоминает в переменной имя процедуры или функции,
                $fun_name = trim($str_temp4); //убрать пробелы по краям

                // все найденные имена сохраняет в массиве.
                $mas_names[$kn] = $fun_name;



                $kn++;



    }//end if лексема  найдена
  }



//массив имен процедур и функций создан. Выыведем его.
//printMassiv($mas_names);



////////////////////////////////////////////////////////
// закроем файлы
fclose($myFile);
//----------------------------
// откроем файл для чтения
$filename = "data.txt";
if(!($myFile = fopen($filename, "r"))){
  fputs($errorFile, "'$filename' could not be openedn" );
```

```
  exit;
}
////////////////////////////////////////////////////////
//////////  Повторное чтение файла   ////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
//---------------------------
//---------------------------
//считаем построчно из файла data.txt в файл fileOut.txt
$flag = false;
$kn = 0;
$fun_name = "";



$index = 0;



while(!feof($myFile)){
	//читаем строку из файла
	$myLine = fgets($myFile, 1080);
	$str_temp = " $myLine";

	if($flag = true && !$fun_name == ""){ //эта ветка выполняется после того, как найдено начало функции



		//в каждой строке будум искать элемент массива, если находим, то этот элемент складываем в локальный массив
		foreach ($mas_names as $value) {//скан индексного массива имен функций
			if(strpos($str_temp, $value)) {//в этой строке есть один из элементов индексного массива (есть имя одной из функций)
				if($fun_name != $value){ //если элемент индексного массива не равен имени вызывающей функции

					//создадим ассоц массив с ключом - элементом массива
					$ass_mas[$value] = array();



					//добавим созданный ассоц массив в индексный массив
					array_push($mas_n[$fun_name], $ass_mas);
					array_shift($ass_mas);//удалим элемент
```

```
                        break;
                    }
                }
            }



        if(strpos($str_temp, "КонецФункции") || strpos($str_temp, "КонецПроцедуры") )
{//лексема  найдена



            $flag = false;
            $fun_name = "";
        }
    }



    if((strpos($str_temp, "Функция") || strpos($str_temp, "Процедура")) && strpos($str_temp,
"(")   ) {//лексема  найдена

        $flag = true;
        $str_temp = trim($myLine);

        // разбивает строку в массив по пробелу.
        $mas_str1 = explode(" ", $str_temp);

        // берет второй элемент массива (в нем должно присутствовать имя функции
или процедуры).
        $str_temp3 = $mas_str1[1];



        // разбивает его (этот элемент-строку) в массив по открывающей скобке.
        $mas_str2 = explode("(", $str_temp3);



        // берет первый элемент массива -  в нем должно быть чистое имя функции
        $str_temp4 = $mas_str2[0];



        // запоминает в переменной имя процедуры или функции,
```

```
            $fun_name = trim($str_temp4); //убрать пробелы по краям



            $mas_n["$fun_name"] = array();

        }
        $index++;
}



echo("<br><br>");



$_index = 0;
$mas_out = array();



showStek($mas_n, $mas_out,  $_index);

  // закроем файлы
  fclose($myFile);
  fclose($fileOut);
  fclose($errorFile);



//
function showStekReverce($mass, $element, $_index){



    $_index++;
    $strr = "--  $strr ";

    for($i = 0; $i<$_index;$i++){
        $strr = "-  $strr ";
    }



    foreach($mass as $elem=>$key){//сканируем $mass - - входящий ассоц массив в поиске
совпадения
```

```
        $kl = count($key);//число элементов массива
        if($kl != 0){//если массив не пустой

            if($element == $elem){//совпадение! В $mass - входящем массиве есть ключ,
совпадающий с переданным в параметре

                foreach($key as $el=>$ke){//сканируем индексный массив второго уровня
                    foreach($ke as $e=>$k){//сканируем $ke - ассоц массив второго уровня
                        //
                        echo("$strr  $e <br>");
                        showStekReverce($mass, $e, $_index);

                    }
                }
            }
        }
    }
}

//
function showStek($mass, $mas_out, $_index){



    foreach($mass as $elem=>&$key){//сканируем $mass - входящий ассоц массив!

        echo(" <br>");
        echo("+  $elem <br>");
        $lll = count($key);//число элементов массива
        if($lll != 0){//если массив не пустой

            foreach($key as $el=>&$ke){//сканируем индексный массив второго уровня
                foreach($ke as $elem3=>&$key3){//сканируем $ke - ассоц массив второго уровня!
                    echo("--  $elem3 <br>");
                    showStekReverce($mass, $elem3, $_index);
                }
            }
        }
    }
    return;
}

?>
```

{/codecitation}

Как пользоваться этой программой:

1. Копируете текст файла или модуля 1С с определениями процедур и функций - в файл data.txt.
Файл data.txt должен находиться в одном каталоге со скриптом программы.

2. Запускаете скрипт программы. Результат будет выведен на экран.